

# Coffrets AC Tarif jaune

Pour onduleur triphasé

AC-ID-TRI-16-300mA-10kA  
AC-ID-TRI-20-300mA-10kA  
AC-ID-TRI-32-300mA-10kA  
AC-ID-TRI-40-300mA-10kA

Coffrets de coupure et de protection photovoltaïque triphasés pour onduleur triphasé.

Pouvoir de coupure de 10kA pour être compatible avec le compteur tarif jaune.

Différentiel en 300mA Type AC pour assurer une protection générale et optimale de l'installation.

Protection foudre optimale grâce à un parafoudre de type 2, In20kA – I<sub>max</sub>40kA.



|                                   |                                                                                                 |                         |                         |                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Référence Coffret                 | AC-ID-TRI-16-300mA-10kA                                                                         | AC-ID-TRI-20-300mA-10kA | AC-ID-TRI-32-300mA-10kA | AC-ID-TRI-40-300mA-10kA |
| Puissance de sortie (AC) onduleur | 9600 VA                                                                                         | 12 000 VA               | 19 200 VA               | 24 000 VA               |
| Protection générale               | Interrupteur-différentiel ABB 4P F204 Type AC                                                   |                         |                         |                         |
|                                   | 25A-300mA                                                                                       |                         | 40A-300mA               |                         |
| Protection onduleur               | Disjoncteur ABB 4P Icc10kA                                                                      |                         |                         |                         |
|                                   | 16A                                                                                             | 20A                     | 32A                     | 40A                     |
| Protection parafoudre             | Disjoncteur ABB 4P 20A Icc10kA                                                                  |                         |                         |                         |
| Parafoudre                        | Parafoudre Phoenix Contact 4P 400V AC Type 2 In20kA – Imax40kA                                  |                         |                         |                         |
| Câblage                           | Câble H07-VK de différentes couleurs selon les phases et le neutre de 6mm2 à 10mm2 avec embouts |                         |                         |                         |
| Terre                             | Bornier de terre 2x16mm² + 5x10mm²                                                              |                         |                         |                         |
| Sortie                            | Sortie vers réseau jusqu'à 25mm² cuivre                                                         |                         |                         |                         |
| Presse-étoupes                    | 1 PG29 / 1 PG21 / 2 PG13,5                                                                      |                         |                         | 2 PG29 / 2 PG13,5       |
| Coffret plastique                 | 18 modules : 286 H x 418 L x 148 P mm<br>IP65 – Installation possible en extérieur              |                         |                         |                         |
| Poids net                         | 4,05 kg                                                                                         |                         |                         |                         |



54 avenue Henri Delecroix, 59510 Hem  
03 20 66 53 00 – commercial@kamase.com  
www.kamase.com