

Coffret DC Simple

Un Tracker MPPT

1 MPPT

Cette gamme de coffrets DC allant jusqu'à 2 strings est conçue pour des onduleurs équipés d'un seul tracker MPPT.

Pour offrir la meilleure protection à votre installation, le tracker MPPT est équipé d'un interrupteur DC et d'un parafoudre Phoenix Contact DC Type 2.



	1 Tracker MPPT		
	1 string	2 strings	3 strings
Interrupteur sectionneur DC	Interrupteur sectionneur DC Socomec 25A-1000V DC (Ou équivalent Kraus & Naimer)	Interrupteur sectionneur DC Socomec 40A-1000V DC	Interrupteur sectionneur DC ABB 63A-1000V DC
Parafoudre	Parafoudre Phoenix Contact DC Type 2 / 1000V DC / In15kA – I _{max} 40KA		
Câblage photovoltaïque	H1Z2Z2-K 1500V DC en 6 ou 10mm ²		
Terre	Bornier de terre 2x16mm ² + 5x10mm ²		
Sortie	Sortie vers panneaux jusqu'à 6 ou 10mm ² cuivre		
Référence coffret plastique	8 Modules : 231 H x 238 L x 118 P mm	12 Modules : 246 H x 310 L x 148 P mm	18 Modules : 286 H x 418 L x 148 P mm
	IP65 – Installation possible en extérieure		
Poids net	1,7 kg	1,9 kg	5 kg
Connecteurs Staubli MC4 en entrée de string	DC20-1000-MC4-1S	DC30-1000-MC4-2S / DC40-1000-MC4-2S	DC63-1000-MC4-3S



54 avenue Henri Delecroix, 59510 Hem
03 20 66 53 00 – commercial@kamase.com
www.kamase.com